

**Серия  
МВ 250 Ж**



**Применение**

- Для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.
- Для наружного настенного монтажа.

**Конструкция**

- Изготавливается из качественного и высокопрочного пластика.
- Многоэлементная конструкция.
- Оборудованы гравитационными жалюзи для предотвращения обратной тяги.
- Крепление при помощи шурупов.

**Варианты цветового исполнения**



**Модификации**

Базовая модель с гравитационными жалюзи (**Ж**): **МВ 250 Ж**



- Вытяжная решетка для настенного монтажа.
- Оборудована гравитационными жалюзи.



Модели с круглым фланцем и гравитационными жалюзи (**ВЖ**): **МВ 250/150 ВЖ**, **МВ 250/200 ВЖ**



- Оснащены круглым соединительным фланцем для монтажа с воздуховодом Ø 150 (**МВ 250/150 ВЖ**) или Ø 200 мм (**МВ 250/200 ВЖ**).
- Оборудованы гравитационными жалюзи.



Модель с четырехсегментным фланцем и гравитационными жалюзи (**ВЖД**): **МВ 250 ВЖД**



- Оснащена четырехсегментным соединительным фланцем изменяемого диаметра для монтажа с воздуховодом Ø 100-150 мм.
- Оборудована гравитационными жалюзи.



**Габаритные размеры**

| Модель        | Размеры, мм |     |         |    |    | Площадь живого сечения, м <sup>2</sup> | Номер рисунка |
|---------------|-------------|-----|---------|----|----|--|---------------|
|               | □B          | □H  | D       | L  | L1 |  |               |
| МВ 250 Ж      | 250         | 214 | -       | 15 | -  | 0,0177-0,056                           | 1, 2          |
| МВ 250 ВЖД    | 250         | 214 | 100-150 | 15 | 41 | 0,0177-0,056                           | 1, 3          |
| МВ 250/150 ВЖ | 250         | 214 | 150     | 15 | 41 | 0,0177-0,056                           | 1, 4          |
| МВ 250/200 ВЖ | 250         | 214 | 200     | 15 | 41 | 0,0177-0,056                           | 1, 5          |




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5