RUS

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ > Кассетные сплит-системы Dynamic Inverter

Технические характеристики

МОДЕЛЬ		ACI-53HPDC1A		
Питание		230/1/50		В/фаз/Гц
		Режим охлаждения	Режим обогрева	
Мощность		5300 (1600-5900)	5300 (1600-5900)	Вт
Потребляемая мощность		1630	1450	Вт
Номинальный ток		7.46	6.64	А
Энергоэффективность (охлаждение (EER)/обогрев (COP))		3.24	3.64	
Сезонная энергоэффективность (SEER/SCOP)		5.1	3.8	
Класс энергоэффективности		A	A	
Охлаждающий агент		R410a		
Модель вентилятора		WZDK42-38G		
Расход воздуха на вентиляторе	Выс/Сред/Низ	1250/1050/900		м³/ч
Мощность вентилятора	Выс/Сред/Низ	42/36/29		Вт
Уровень звукового давления (Lp)	Выс/Сред/Низ	49/43/38		дБ(А)
Нетто размеры прибора	ДхВхШ	840x205x840		мм
Нетто размеры панели	ДхВхШ	950x55x950		мм
Размеры прибора в упаковке	ДхВхШ	900×225×900		мм
Размеры панели в упаковке	ДхВхШ	1035×90×1035		мм
Масса прибора	брутто/нетто	25/22		кг
Масса панели	брутто/нетто	8/5		кг
Диаметр труб	жидкость/газ	1/4 - 1/2 (6.35-12.7 mm)		дюйма
	конденсат в помещении	32		мм
Максим. длина соединительных труб	по горизонтали	30		м
	по вертикали	20		м
Электрические соединения	питание наружного	3 x 2.5		мм²
	сигнал между блоками	3 x 0.5		мм²
	питание внутреннего	3 x 1.0		мм²
Наружный блок		AOU-53HPDC1A		